
UWAGA:
Poziom odniesienia: Amsterdam
Układ współrzędnych "1965"
- czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych
- iniekcja rys, uzupełnienie ubytków betonu zaprawami PCC
- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
studnie chłonne Nr 2
2xØ1,5m
X=5691060,66
Y=3645041,02
OS-2 Ø1,0m
Ø72,07
d=72,17
Ø200
X=5691064,14
Y=3645041,44
630
5252
Lc=5240
6
odwodnienie rury HDPE 160
zbieracz ZB-1,1
odwodnienie rury HDPE 110
zbieracz ZB-1,1
rura HDPE 110
odwodnienie przęsła
zbieracz ZB-2,2
rura HDPE 160
odwodnienie przęsła
0,5%
studzienka Ø 425
SK-2 rz. d. =75,93
studzienka ślepa Ø 425
TS-2
rura zbiorcza pełna grubościenna PVC lub karbowana Ø160 w spadku poprzecznym i = 1,0%
rura LP 110
odwodnienie skrzydła
studzienka ślepa Ø 425
TS-1
studzienka Ø 425
SK-1 dz. d.=75,86
odwodnienie przęsła
podwieszane do skrzydła
studzienka Ø 1000 D-1
PVC-U Ø160
d=76,72
s=2 Ø110
0,76%
d=76,45
K-1
K-2
K-3
K-4
K-5
K-6
K-7
K-8
K-9
K-10
K-11
K-12
K-13
K-14
K-15
K-16
K-17
K-18
K-19
K-20
K-21
K-22
K-23
K-24
K-25
K-26
K-27
K-28
K-29
K-30
K-31
K-32
K-33
K-34
K-35
K-36
K-37
K-38
K-39
K-40