

Konstrukcje rozjazdów LK360: Gostyń i Krzemieniewo																								
lp	nr proj. rozjazdu	typ proj rozjazdu	Rozjazd podstawowy	lokalizacja tor	kierunek toru zrotnego	prędkość po kierunku zrotnym [km/h]	odmiana	zamknięcia	rolki podiglicowe	układ sterowania	osłona zamknięcia	kontrolery	podrozjazdnice	pochylenie toków	rozjazdy w blokach	Tor	rodzaj iglic	gatunek stali iglic i opornic	krzyżownica	kierownica - gatunek stali*	wg Standardów Technicznych	strona mocowania napędu rozjazdowego	Tor	Połączenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	26	27
1	11 Gostyń	Rz 49E1-190-1:9	190	główny zasadniczy	lewy	40	Spawana	suwakowe nieważliwe na pełzanie	swobodne	jednonapędowy	stalowa osłona zamknięcia nastawczego	nie	strunobetonowe	1:∞	tak	gł.zasadniczy	szynowo-sprężysta	R350HT	kuto - zgrzewana	33C1 (R320Cr) / Kn60 (R320Cr)	P120; M120; T120	lewa	gł.zasadniczy	dojazdowe zasadnicze
2	13 Gostyń	Rkpd 49E1-190-1:9	-	główny dodatkowy	-	40	Spawana	suwakowe klasyczne	swobodne	dwa napędy	standard	nie	drewniane	1:∞	nie	gł.dodatkowy	szynowo-sprężysta	R260	kuto - zgrzewana	33C1 (R320Cr) / Kn60 (R320Cr)	P120; M120; T120	13ab lewa, 13cd prawa	gł.dodatkowy	dojazdowe zasadnicze/ dodatkowe
3	27 Gostyń	Rz 49E1-190-1:9	190	główny dodatkowy	prawy	40	Spawana	suwakowe nieważliwe na pełzanie	swobodne	jednonapędowy	standard	nie	strunobetonowe	1:∞	nie	gł.dodatkowy	szynowo-sprężysta	R260	kuto - zgrzewana	33C1 (R320Cr) / Kn60 (R320Cr)	P120; M120; T120	prawa	gł.dodatkowy	dojazdowe dodatkowe
4	29 Gostyń	Rld 49E1-1200/400.307-1:9	300	główny zasadniczy	lewy	60	Spawana	suwakowe nieważliwe na pełzanie	swobodne	jednonapędowy	stalowa osłona zamknięcia nastawczego	nie	strunobetonowe	1:∞	tak	gł.zasadniczy	szynowo-sprężysta	R350HT	kuto - zgrzewana	33C1 (R320Cr) / Kn60 (R320Cr)	P120; M120; T120	lewa	gł.zasadniczy	dodatkowe zasadnicze
5	32 Gostyń	Rld 49E1-1200/857.761-1:12	500	główny zasadniczy	prawy	80	Spawana	suwakowe nieważliwe na pełzanie	swobodne	jednonapędowy ze sprzężeniem	stalowa osłona zamknięcia nastawczego	tak	strunobetonowe	1:∞	tak	gł.zasadniczy	szynowo-sprężysta	R350HT	kuto - zgrzewana	33C1 (R320Cr) / Kn60 (R320Cr)	P120; M120; T120	lewa	gł.zasadniczy	banalizacyjne/dojazdowe zasadnicze
6	1 Krzemieniewo	Rz 49E1-500-1:12	500	główny zasadniczy	lewy	60	Spawana	suwakowe nieważliwe na pełzanie	swobodne	jednonapędowy ze sprzężeniem	stalowa osłona zamknięcia nastawczego	tak	strunobetonowe	1:∞	tak	gł.zasadniczy	szynowo-sprężysta	R350HT	kuto - zgrzewana	33C1 (R320Cr) / Kn60 (R320Cr)	P120; M120; T120	prawa	gł.zasadniczy	dojazdowe zasadnicze
7	2 Krzemieniewo	Rls 49E1 600.46-1:9	300	główny dodatkowy	prawy	60	Spawana	suwakowe nieważliwe na pełzanie	swobodne	jednonapędowy	standard	nie	strunobetonowe	1:∞	nie	gł.dodatkowy	szynowo-sprężysta	R260	kuto - zgrzewana	33C1 (R320Cr) / Kn60 (R320Cr)	P120; M120; T120	prawa	gł.dodatkowy	ochronne
8	3 Krzemieniewo	Rls 49E1 600.46-1:9	300	główny dodatkowy	lewy	60	Spawana	suwakowe nieważliwe na pełzanie	swobodne	jednonapędowy	standard	nie	strunobetonowe	1:∞	nie	gł.dodatkowy	szynowo-sprężysta	R260	kuto - zgrzewana	33C1 (R320Cr) / Kn60 (R320Cr)	P120; M120; T120	lewa	gł.dodatkowy	ochronne
9	4 Krzemieniewo	Rz 49E1-500-1:12	500	główny zasadniczy	prawy	60	Spawana	suwakowe nieważliwe na pełzanie	swobodne	jednonapędowy ze sprzężeniem	stalowa osłona zamknięcia nastawczego	tak	strunobetonowe	1:∞	tak	gł.zasadniczy	szynowo-sprężysta	R350HT	kuto - zgrzewana	33C1 (R320Cr) / Kn60 (R320Cr)	P120; M120; T120	lewa	gł.zasadniczy	dojazdowe zasadnicze