

Obiekt nr						KARTA MONTAŻOWA																							
LK808						STRONA TYTUŁOWA Załączona strona dotyczy wszystkich kart montażowych																							
						Poniższe uwagi dotyczą wszystkich kart montażowych																							
						1.Uszynienie indywidualne wykonać kablem YAKY 1x95mm2.																							
						2. Należy stosować izolatory kompozytowe (z tworzyw organicznych) zamiast ceramicznych (porcelanowych). Projektuje się wymianę izolatora 7100 na izolator 7100-K oraz izolatora 7020 na izolator 7020-K. Inne oznaczenie izolatorów kompozytowych to: LT 40W-K oraz LT 40R-K.																							
						3. Należy stosować tylko ramiona wzmocnione ze stali nierdzewnej o zwiększonej wytrzymałości. Nie dopuszcza się ramion aluminiowych.																							
						4. Zgodnie z aktualnymi let-107 należy stosować kotwienia kompensujące bezciężarowe. Szczegóły mocowania oraz urządzenie naprężające należy realizować zgodnie z DTR po wyborze konkretnego producenta.																							
										IWN Projekt				Projektant: Łukasz Iwański												Nr planu:			
																										LK08: km 0,000 do km 5,550			
														Uwagi:												Nr karty:			
						Nazwa obiektu: LK808 - Września - Podstolice																				000			

[illegible]

[illegible]

Obiekt nr		Nr sekcji		Nr strony		KARTA MONTAŻOWA																												
LK808		L3		1																														
Odsuw "Z" [cm]							-10	0	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-40											
Wys. konstrukcyjna hk [cm]							155	140	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	140	155									
Rozpiętość przęsła [mb]						✕	29	32	33	32	32	32	31	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	36	34	38							✕	
Lp	WYPOSAŻENIE		ILOŚĆ		LOKATA	62	2	6	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	42	46	48								
	0	1																																
	985	14				46	79	111	143	175	206	238	270	302	334	366	398	430	462	494	526	562	596	634										
1		0406	36	1												1																		
2		0430	36	2		1																				1								
3		0456	11	2											1		1																	
4		0465	6	1		1																												
5		0465	12	1																														
6		0501	4	2					1																									
7		0501	10	13				1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1											
8		0502	4	2			1																											
9		0502	10	2												1																		
10		0552	1	17			1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
11		0570	8	193			6	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	7										
12		0572	8	6		1	2																	2	1									
13		0640	36	2			1																											
14		0681	8	1										1																				
15		1057	2	1				1																										
16		1136	1	14					1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1										
17		1205	1	1																														
18		1207	1	1			1																											
19		1235	1	1																														
20		1236	1	1													1																	
21		7311	1	1											1																			
22		9872	3	1302		Typ sieci		36	IWN Projekt		Projektant: Łukasz Iwański																LK08: km 0,000 do km 5,550							
23		9811	8	651		Długość sekcji [m]		651	Uwagi: Odgromnik rozłkowy należy łączyć zarówno do drutu jezdnego jak i liny nośnej.																									
24		5300	1	20		Ilość podwieszń [szt]		19																	Nr karty:									
25		4200	1	6		Tor numer		2	2 - 03																									
						Ilość sekcji w obiekcie		7																										
Ilość poz.	25	Suma ilości			W	Nazwa obiektu: LK808 - Września - Podstolice																												

[illegible]

Obiekt nr		Nr sekcji		Nr strony		KARTA MONTAŻOWA																											
LK808		L5		1																													
Odsuw "Z" [cm]							20	20	-30	30	-30	30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-20	-30										
Wys. konstrukcyjna hk [cm]							155	140	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	140	155									
Rozpiętość przęsła [mb]						✕	49	55	59	63	62	62	62	62	62	61	62	62	62	62	62	62	59	62	57						✕		
Lp	WYPOSAŻENIE		LOKATA			8	10	14	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	2	4	6	10	14	16							
						2														3													
	NUMER	WYK				110	159	214	273	336	398	460	522	584	646	707	769	831	893	955	17	79	141	200	262	319							
1		0406	36	1											1																		
2		0430	36	2		1																				1							
3		0456	11	2										1		1																	
4		0465	12	2		1																				1							
5		0501	10	12					1	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1										
6		0501	11	2				1															1										
7		0502	10	5			1	1							1									1	1								
8		0552	1	19			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
9		0570	8	265			5	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	15	6									
10		0572	8	6		1	2																	2	1								
11		0579	3	98			2	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	2									
12		0586	11	2				1																1									
13		0586	17	15					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
14		0640	36	2			1																		1								
15		0681	8	1					1																								
16		1114	1	2					1		1																						
17		1126	1	2						1		1																					
18		1135	1	10									1	1	1		1	1	1	1	1	1	1										
19		1205	1	1																					1								
20		1206	1	1			1																										
21		1235	1	2											1									1									
22		1246	1	1				1																									
23		7311	1	1					1																								
24		9872	3	2418		Typ sieci		36	IWN Projekt		Projektant: Łukasz Iwański												LK08: km 0,000 do km 5,550										
25		9811	8	1209		Długość sekcji [m]		1209	Uwagi: Odgromnik rozłkowy należy łączyć zarówno do drutu jezdnego jak i liny nośnej.																								
26		5300	1	40		Ilość podwieszń [szt]		19													Nr karty:												
27		4200	1	6		Tor numer		2																			2 - 05						
Ilość poz.		27	Suma ilości			W	Nazwa obiektu: LK808 - Września - Podstolice																										

[illegible]

Obiekt nr		Nr sekcji		Nr strony		KARTA MONTAŻOWA																												
LK808		L7		1																														
Odsuw "Z" [cm]							20	20	-30	0	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	-30	30	-30	30	-20	-20								
Wys. konstrukcyjna hk [cm]							155	140	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	140	155								
Rozpiętość przęsła [mb]						✕	56	62	59	62	62	62	62	62	62	62	62	60	62	60	60	62	63	56	51	59	50	26	✕					
Lp	WYPOSAŻENIE		LOKATA		ILOŚĆ	8	10	14	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	2	4	5	9	12	13	14A	15A	17A	18A					
	4																5																	
	NUMER	WYK	188	244		306	365	427	489	551	613	675	737	799	861	923	983	45	105	165	227	290	346	397	456	506	532							
1		0406	36	1													1																	
2		0430	36	2		1																						1						
3		0456	11	2										1		1												1						
4		0465	12	2		1																						1						
5		0501	10	9					1	1	1	1	1	1	1		1								1									
6		0501	11	2				1														1												
7		0502	10	5			1	1								1										1	1							
8		0552	1	16			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					1		1	1	1								
9		0561	2	2																			2											
10		0570	8	306			6	15	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	14	12	15	4									
11		0572	8	6		1	2																		2	1								
12		0579	3	116			2	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	2									
13		0586	11	2				1																		1								
14		0586	17	18					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
15		0640	36	1			1																											
16		0648	36	1																					1									
17		0681	8	1							1																							
18		1114	1	1					1																									
19		1126	1	1																			1											
20		1127	1	1																					1									
21		1145	1	1					1																									
22		1146	1	7						1	1	1	1	1	1		1																	
23		1205	1	1																							1							
24		1206	1	1			1																											
25		1235	1	1																						1								
26		1246	1	1				1																										
27		1246	1	1													1																	
28		7311	1	1							1																							
29		9872	3	2688		Typ sieci				36	IWN Projekt		Projektant: Łukasz Iwański												LK08: km 0,000 do km 5,550									
30		9811	8	1344		Długość sekcji [m]				1344																			Nr karty:					
31		5300	1	45		Ilość podwieszeń [szt]				22			Uwagi: Odgromnik rozkowy należy łączyć zarówno do drutu jezdnego jak i liny nośnej.												2 - 07									
32		4200	1	7		Tor numer				2			W lokatach: 4-38, 5-2, 5-4, 5-5, 5-9, 5-13 pozostawić podwieszenia istniejące i wyregulować odsuw.																					
						Ilość sekcji w obiekcie				7			W lokacie: 5-12 przełożyć kotwienie sekcji L3 (C95-C) z istniejącego słupa.																					
Ilość poz.	32	Suma ilości				W	Nazwa obiektu: LK808 - Września - Podstolice																											